

EQUIPOS DE PROYECCIÓN

Proyectores de Datos y Video



CP-RX70. Resolución XGA. Ofrece 2000 ANSI lumen y un peso de sólo 1.7 kg. con un tamaño A4. Adecuado para quienes buscan economía, prestaciones y facilidad de uso. Potencia XGA nativa. Muy ligero 1.7 kg. Muy silencioso: sólo 29 dB. Corrección keystone vertical automática. Apagado instantáneo. Lente super gran angular: 60" a solo 1.8 metros de distancia. Larga vida lámpara : hasta 3000 horas (eco.). Doble conexión de entrada para PC. Apto para instalación en techo y retroproyección. Fácil cambio de lámpara y acceso al filtro cuando esta instalado en el techo. Modo pizarra blanca y modo pizarra negra. Personalización pantalla inicio con su logo o imagen de empresa. Control remoto. Bolsa de transporte incluida- Disponible en opción soporte de techo. Funciones antirobo: PIN seguridad, bloqueo de pantalla de inicio personalizable, bloqueo de teclado, ranura Kensington.



CP-X305. de estilizado diseño, que combina potencia y portabilidad. Adecuado salas de tamaño medio / grandes, se puede instalar tanto en el techo como llevar de una sala a otra. Sus 2600 ANSI lumen y sus 3.5 kg. de peso lo convierten en el candidato adecuado para todo tipo de uso. Dispone conexión LAN para control y monitorización. Tecnología 3LCD: colores naturales y brillantes. Compacto y potente. Completa conectividad. Conexión LAN. Larga vida lámpara : hasta 3000 horas (eco.) Corrección keystone vertical automática. Inicio rápido y apagado instantáneo. Altavoz de 6 W. Fácil cambio de lámpara y acceso al filtro cuando esta instalado en el techo. Modo pizarra blanca y modo pizarra negra - Sistemas antirobo: PIN seguridad, detector de transiciones.



CP-X268. Indicado para aplicaciones de negocios y educación, incorpora tecnología wireless con capacidad para mostrar información hasta en 4 PC's a la vez. También incorpora puerto USB para realizar presentaciones sin memoria, además de conexión LAN (RJ-45). Tecnología 3LCD: colores naturales y brillantes. Compacto, ligero y luminoso. Conexión PC wireless integrada. Presentaciones sin PC: incluye ranura de lector memorias USB y SD; admite formatos jpeg, bmp, png, videos MPEG4. Completa conectividad - Control y monitorización: conexión de red RJ-45 Corrección keystone vertical automática. Modo pizarra blanca y modo pizarra negra, ideal para educación. Inicio rápido en 3 segundos, apagado rápido. Fácil cambio de lámpara y acceso al filtro cuando esta instalado en el techo. Sistemas antirobo: PIN seguridad, barra de acero integrada para acoplar un sistema antirobo.

Pantallas de Proyección



PROJECTA. Pantalla **trípode** de muy buena relación calidad/precio. Útil para proyectar todo tipo de contenido, está disponible en formato 1:1. Trípode de fácil plegado. Excelente relación calidad-precio: pantalla profesional a precio económico. Apta para todos los métodos de proyección. Bordes negros de 2.5 cm. en ambos lados, encuadrando perfectamente la imagen. Tensor para proporcionar una superficie plana, garantizando una imagen de gran calidad - Incorpora brazo keystone para eliminar la distorsión de la imagen. Asa para facilitar el ajuste en altura. Disponible en las siguientes medidas: 145x145, 160x160, 180x180 y 200x200.



Pantalla Mural Projecta Slimscreen Disponible en formato 1:1 y 4:3, es una excelente elección para aquellos buscan gran tamaño y robustez. La carcasa es de tipo hexagonal, fabricada en acero. Bordes negros que aumentan la percepción de claridad de imagen. Carcasa blanca de acero octogonal. Fácil montaje gracias a los ganchos integrados. Sistema interno de muelle que garantiza un desenrollado y recogida suave. Regulación de la tela en altura. La tela de proyección cumple los requisitos de seguridad antiincendio de materiales de construcción y componentes. Disponible en las siguientes medidas: 1:1: 240 x 240 cm/ 125x125/ 160x160/ 180x180/ 200x200, 4:3: 180 x 240 cm y 16:9: 139 x 240



Pantalla de proyección eléctrica TRAULUX SLIM. Ofrece una excelente relación calidad / precio. Indicada para aplicaciones de video. Excelente relación calidad / precio. Formato de video 4:3. Tela blanca de alta calidad, con franjas negras laterales. Dos medidas disponibles; ancho de 200 cm y de 180 cm. Caja metálica pintada en negro. Tela perfectamente tensada. Barra inferior triangular color negro. Accionamiento por mando de pared . Motor 5 años de garantía.

Soportes para Proyector



SMS UNISLIDE. Es la pieza indispensable que une soporte SMS y su proyector. Se pide por separado en los soportes que no lo incluyen. Compatible con la mayoría de proyectores del mercado. Válido para soportes SMS FLatscreen CL V, CL F, WL V. Apto para la mayoría de proyectores. Soporta hasta 12 kg.



SMS CLF. La columna es fija, por lo la altura del proyector siempre es la misma. 25, 50, 100, 150 y 230 cm. Junta esférica: rotación e inclinación. Requiere UNISLIDE.



SMS CLV. La columna es telescópica, por lo que es regulable en altura 300-350, 500-750, 650-900, 850-1100 y 1050-1300. Requiere UNISLIDE.



SMS WLF. Soporte de pared para proyectores ligeros de hasta 12 kg. Es la solución perfecta en aquellas situaciones en las que no se puede invertir el proyector, queda en su posición natural. Bandeja incluida. La bandeja se puede mover a lo largo de la columna

PANTALLAS LCD Y PLASMA

Pantallas LCD



TV HITACHI L37V01 de 37" con panel Full HD 1920 x1080, sintonizador TDT integrado, alta calidad de imagen con doble entrada HDMI y entrada para PC D-Sub15 pin.- Diseño innovador de última generación.Panell FULL HD 1920 x 1080.Diseño ultraplano y elegante. Sintonizador TDT y analógico integrado. Alta luminosidad de panel. Excelente contraste. Amplia conectividad, incluida D-sub 15 pin para PC y 2 SCART.Altavoces integrados. Potente audio.Conexión para auriculares.Teletexto de 1000 páginas.Control remoto incluido. Menú OSD en español.

P e d e s t a l i n c l u í d o



TV HITACHI L42V01 de 42" con tecnología LCD y panel Full HD 1920 x1080. Ofrece una excelente calidad de imagen, sintonizador TDT integrado y doble entrada HDMI.- Diseño innovador de última generación. Panel FULL HD 1920 x 1080.Diseño elegant. Alta luminosidad de pane.Excelente contraste. Sintonizador TDT y analógico integrado.Amplia conectividad,con doble entrada HDMI.Altavoces integrados.Potente audio . Conexión para auriculares.Teletexto de 1000 páginas. Control remoto incluido.Menú OSD en español.Pedestal incluido. Modo Hotel

Pantallas LCD



TV plasma P50T01 de HITACHI de elegante diseño, panel ALIS 1080 y FHD Picture Master, es compatible con los actuales y futuros formatos. Dispone de avanzadas prestaciones de uso, como el pedestal giratorio motorizado. Procesador de imagen PICTURE MASTER FHD.Excelente calidad de imagen. Alto contraste y luminosidad. Tecnología 1080 líneas. HD Ready. Sintonizador digital integrado. Amplia conectividad, incluido 2 x HDMI, 3 x SCART, etc. Salida óptica audio. Soporte de sobremesa motorizado giratorio desde mando a distancia. Conector USB y SD para ver fotografías.Teletexto de 2000 páginas

Soportes para pantallas LCD y TFT



SMS FUNC Flatscreen WH T. Válido para la mayoría de modelos/marcas LCD del mercado. Carga máxima 100 kg. Inclinación de pantalla de 10°. Cumple la norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 800x400 y pantallas con patrón de perforaciones en pantalla de 800x500 mm

SMS Flatscreen WH ST400. Para pantallas de más de 30 kg. de peso. Permite rotación e inclinación de pantalla. Queda oculto tras la pantalla. Incluye de serie adaptador Unislide H2 (válido hasta 200x200, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400 y pantallas con patrón de orificios de 800x500 mm)

SMS Flatscreen WH 3D. Doble brazo articulado permite extenderse hasta 70 cm. desde la pared, permitiendo rotar su pantalla de forma rápida, flexible y fácil. 3 puntos de pliegue. Incluye de serie adaptador Unislide H2 (válido hasta 50")



VFW 226. Soporte de pared para pantallas LCD y TFT de hasta 26 pulgadas. Ofrece una posición de visualización óptima gracias a la posibilidad de girarlo e inclinarlo.

VFW 326. Ofrece una posición de visualización óptima gracias a los dos puntos de giro y a la posibilidad de giro e inclinación. Incluye sujetacables para guiar los cables.

VFW 426. Tres puntos de giro y a la posibilidad de giro e inclinación. Incluye sujetacables para guiar los cables.

Mandos y Punteros



Gyratation GO. Ratón wireless 2.4GHz con 9 metros de alcance. Funciona en el escritorio y en el aire. Tecnología giroscópica sensible al movimiento para usar en el aire que proporciona una navegación sin esperas mientras el preciso sensor óptico es perfecto para usar en el escritorio. Receptor pequeño USB. Compatible con PC y MAC



HITACHI HR01. Mando para presentaciones con puntero. Ofrece control de ratón de PC, función avance/retroceso en presentaciones PowerPoint y un total de 11 botones de acceso, con tecnología de radio frecuencia (7 metros de alcance)

Cámaras IP



PANASONIC BL-C30CE

Cámara IP Inalámbrica con movimiento, barrido horizontal y vertical, control remoto del movimiento, control de foco, posiciones programadas, función de alarma y envío automático de imágenes. Transferencia automática/temporizada de imágenes por evento (alarma). Fácil instalación y visualización a través de navegador web. Sensor piroeléctrico incorporado con transferencia de imágenes. .



PANASONIC BL-C20CE

Cámara IP color sensor 1/4" CMOS, 320.000 pixels, zoom digital de 10 aumentos, luminosidad de 10 lux a 10000 lux, (en modo Nocturno desde 4 lux) apertura F2.8, velocidad máxima 15 i/s, iris fijo, resolución seleccionable (máxima 640x480), Buffer Interno para aproximadamente 250 imágenes, hasta 20 accesos simultáneos.



PANASONIC BB-HCM311

Cámara con movimiento, barrido horizontal y vertical, control remoto del movimiento, control de foco, posiciones programadas, función de alarma y envío automático de imágenes. Transferencia automática/temporizada de imágenes por evento (alarma). Fácil instalación y visualización a través de navegador web. Audio incorporado duplex.

OVISLINK OC-600. Cámara de videovigilancia Ethernet. Compresión de video MPEG4, 1 puerto Rj45. Videovigilancia profesional. La cámara OC-600 con Zoom 4x y micrófono incorporado es la mejor opción para instalar un sistema de vigilancia de calidad. Gracias al Software se pueden controlar hasta 16 cámaras de vigilancia simultáneamente desde la red interna o desde internet. También disponible el modelo OC-600W con Wireless.



OVISLINK OC-800W. Cámara de videovigilancia motorizada Wireless. Compresión de video MPEG4. Wireless 802.11g, 1 puerto Rj45. Vigilancia profesional y control de áreas. Incorpora micrófono además de un sistema de movimiento motorizado que aumenta el área de vigilancia. Gracias al Software se pueden controlar hasta 16 cámaras simultáneamente a través de internet o desde la red local. Disponible también el modelo OC-800 sin Wireless.

Circuito Cerrado de TV



KIT USB-DIGITAL + GRABADOR

1 x Grabador DVR-04USB
4 x Cámaras CDN-195
4 x Alimentadores 12 V c.c.
Volcado de imágenes a PC de forma fácil utilizando puerto USB
Sin conexión a internet. (No incluye Monitor)



GRABADOR DIGITAL DVR-04

4 entradas de cámara, admite cámaras B/N y color. 2 salidas de monitor iguales, 4 entradas/1 salida de alarma, formato de compresión MJPEG, generador de cuadrantes en pantalla, volcado de imágenes a PC utilizando puerto USB 2.0 grabación de imágenes a 25 IPS máx modos de grabación manual, detección de movimiento y alarmas, Incluye disco duro de 160 GB.



CDN.195. Cámara día/noche color incorpora CCD de 1/4". Resolución 350 tvl Lente incorporada de 6mm. Con 21 leds para visión nocturna. Alcance de los leds 15m máx. Ángulo de visión 37°. Ángulo de los leds +/- 15° grado de protección Ip66. Consumo 250mA (IR encendidos). Alimentación a 12V c.c.

Cameras Web - WEBCAM



Cámara Web QuickCam Messenger
Comuníquese con su familia y amigos con vídeo totalmente nítido y sonido sin eco.



Cámara Web QuickCam Ultra Vision
Videoconferencias perfectas con imágenes dos veces más nítidas que las de otras cámaras Web gracias al objetivo compuesto de cinco elementos de gran precisión con lente de cristal. imágenes de calidad superior Y sonido nítido y sin eco.



Cámara Web QuickCam para portátiles.
Fácil de instalar y de usar y, con un micrófono integrado, incluye todo lo necesario para realizar videoconferencias utilizando las principales aplicaciones de mensajería. función mejorada de eliminación de eco y ruido ambiental..